

TRADELINE

TEL390 - TEM390A ASPIRATEURS INDUSTRIELS

Une finition PREMIUM

Moteur turbine à 2 étages, classe de protection II (TEL390), I (TEM390A) puissant longue durée de vie, cuve structufoam, tête métal très robuste, flexible FLOMAX, tubes inox, filtre HEPA H13, sac HEPAFLO et filtre TRITEX de série, système brevetée Airflo, bouchon de sécurité...

Une ergonomie PREMIUM

Interrupteur à portée de main, crochets de fermeture métalliques, grande stabilité et maniabilité, large poignée (TEL390), poignée amovible (TEM390A) 2 grandes roues facilitant le transport...

Des prestations PREMIUM

Puissance moteur 620W, dépression max 2300mm/CE, niveau d'émission sonore 70,2dB(A) (TEL390), 70dB(A) (TEM390A), débit d'air moteur 48L/sec, capacité 18L, système de filtration à 3 étages (cartouche HEPA H13 + filtre primaire Tritex + Sac Hepaflo), 10m de câble, 2,9m de flexible, 10,8Kg (TEL390), 14,3Kg (TEM390A), 400x450x600mm (TEL390), 400x450x1010mm (TEM390A)...

Kit AS10 inclus



CLASSE L

selon EN60335-2-69

CLASSE M

selon EN60335-2-69

TEL390 - 18L

Réf. 909623

TEM390A - 18L

Réf. 907999

NUMATIC INTERNATIONAL SAS

EAE La Tuilerie
13/17, rue du Valengelier
77500 Chelles
Tel: 01 64 72 61 61
Fax: 01 64 72 61 62

www.numatic.fr

Distribué par :

Numatic
INTERNATIONAL